


PRODOTTO	Caratteristiche	Versione 2021
SEZIONALE:	<p>CARATTERISTICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificazione Europea CE; • Funzionamento silenzioso; • Materiali ad alta durabilità e longevità; • Sicurezza contro lo schiacciamento delle dita; • Pannello con 40mm di spessore; • Molle galvanizzate con durabilità di 25.000 cicli; • Tenuta stagna e isolamento termico e acustico; • Manutenzione facile e ridotta; • Guide galvanizzate da 2mm • Rinforzi OMEGA già compresi L >551cm 	
<p>Profilo a geometria speciale che impedisce lo schiacciamento accidentale delle mani o di altri corpi estranei durante la chiusura della porta, conforme alla norma EN 12604.</p>		
ISOLAMENTO PANNELLI	$\lambda: 0,022 \text{ W/mK} = 0,019 \text{ kcal/hm}^\circ\text{C}$ Densità media totale: 40/42 Kg/m ³	
TRASMITTANZA TERMICA PANNELLI	U (w/m ² k) 0,48	
<p>1-SUPPORTO PER ROTELLA SUPERIORE 2-SUPPORTO PER CUSCINETTO E CUSCINETTO 3-CAVALLETTO LATERALE ANTI-SCHIACCIAMENTO 4-SUPPORTO DEL CAVO IN ALLUMINIO CON REGOLAZIONE 5-TOP DEL PANNELLO ANTI-SCHIACCIAMENTO 6-SERRATURA ANTI-SCHIACCIAMENTO 7-GUARNIZIONE SUPERIORE 8-TAMBURO PER ELEVAZIONE 9 - ROTELLA IN NYLON 10 - CHIAVISTELLO O CHIUSURA 11 - MANIGLIA 12 - SISTEMA ANTI-ROTTURA DELLA MOLLA 13 - MOLLA 14 - GUARNIZIONE INFERIORE 15 - ETICHETTA CE 16 - TUBO SCANALATO</p>	